



Dé huidvriendelijke isolatie!

[®]
ISO
vlas

*Oisterwijk bv
bouwisolatie*

Dus dáárom kiest ook U voor ISOVLAS bouwisolatie! NATUURLIJK!

ISOVLAS bouwisolatie heeft zowel thermisch als akoestisch uitstekende eigenschappen. ISOVLAS bouwisolatie heeft naast een uitstekende warmtegeleidingscoëfficiënt een ongekeerde warmteopslagcapaciteit. Daarnaast is het een zeer verwerkingsvriendelijk materiaal omdat de natuurlijke vlasvezel niet jeukt en irriteert en bovendien niet schadelijk is voor de huid en luchtwegen. ISOVLAS bouwisolatie is het meest milieuvriendelijk isolatiemateriaal dat in de Benelux wordt geproduceerd. En uiteraard is ISOVLAS bouwisolatie **betaalbaar!**

Productinformatie ISOVLAS PL bouwisolatie

Grondstof	vlas	Bestelnummer	Dikte in mm	standaard afmeting	R declared in m ² .K/W
Bindmiddel	op natuurlijke basis				
Brand-/schimmelwerend middel	op natuurlijke basis				
Warmtegeleidingscoëfficiënt (NEN-EN 12667)	0,038 W/m.K	PL040	40	120x60	1,05
Geluidsabsorbtiecoëfficiënt (volgens ISO 354)	alfa _w 0,95	PL050	50	120x60	1,32
Warmteopslagcapaciteit	circa 1550 J/kg.K	PL060	60	120x60	1,58
Energie input productie	circa 1,6 MJ/kg	PL070	70	120x60	1,84
Brandklasse (EN 13823 SB1 test)	Euroklasse C	PL080	80	120x60	2,11
Vormvastheid	tot 100°C geen vervorming	PL090	90	120x60	2,37
Dampdiffusie weerstand (Din 52615 T)	1-2 m	PL100	100	120x60	2,63
Vochtigheidsgehalte in de vezel	12%, in evenwicht situatie	PL111	110	120x60	2,89
Antistatisch	ja, permanent	PL120	120	120x60	3,16
KOMO attestnummer	40047/04				

ISOVLAS VRD dakelementen



Dé ideale temperatuursregulerende dakisolatie. Het grote warmte-accumulerende vermogen van ISOVLAS bouwisolatie komt onder meer optimaal tot zijn recht in ISOVLAS dakelementen. Vanwege het dampopen karakter wordt een optimaal leefklimaat gegarandeerd, waardoor het onder uw dak 's zomers aangenaam koel blijft en in de winter de temperatuur veel langer behaaglijk blijft. Onnatuurlijke, energievervlindende ventilatievoorzieningen zijn hierdoor niet meer nodig.

ISOVLAS dakelementen worden in drie vormen, op basis van uw specifieke eisen en wensen gemaakt: in multiplex, houtspaanplaat en wit gelakte houtspaanplaat. ISOVLAS VRD dakelementen zijn ook als dak-vlak-methode te leveren.

Dus dáárom kiest ook U voor ISOVLAS dakelementen! NATUURLIJK!

De revolutie in bouwisolatie. ISOVLAS bouwisolatie! NATUURLIJK!

ISO
vlas
Oisterwijk bv
bouwisolatie

Industrielaan 8
5061 KC Oisterwijk
postbus 348
5060 AH Oisterwijk
T +31 (0) 13 52 10 858
F +31 (0) 13 52 10 862
info@isovlas.nl
www.isovlas.nl

