


*Oplosmiddelvrije, impregnerende olie.  
Volkomen natuurlijke samenstelling.  
Hoog rendement en snelle verwerking.  
Eén behandeling volstaat.  
Zeer duurzaam en vlekbestendig*

## CORCOL

### Impregnerende olie

- Profiel** : Aquamarijn CORCOL is een uniek mengsel van herwinbare natuurlijke oliën. CORCOL impregneert, voedt en vult tot diep in de poriën. Bevat uitsluitend zuivere olie en geen oplosmiddelen. Omdat Corcol de poriën volledig vult - en die ook na droging volledig gevuld blijven - volstaat één behandeling. CORCOL verstevigt de ondergrond en voorkomt de indringing van vuil en vocht. Een met CORCOL behandeld oppervlak blijft ademend en antistatisch en verkrijgt een matte uitstraling.
- Toepassing** : CORCOL is bestemd voor het impregneren, veredelen en beschermen van parket, plankenvloeren en andere houten oppervlakken binnenshuis. Kan ook worden toegepast in combinatie met SOLIM HARDE WAX.
- Classificatie** : Klasse 1
- Samenstelling** : olie : bevat o.a. gekookte lijnolie en houtolie (tungolie)  
hulpstoffen : etherische olie en kobaltdroger  
**100% Ful Solid. 100% Oplosmiddelvrij. 100% Watervrij. 100% Natuurlijk.**
- Eigenschappen**
- Natte olie
- |             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Dichtheid   | : 0,92 - 0,94 kg/dm <sup>3</sup> |
| Viscositeit | : dun vloeibaar, bij 18° C       |
| Vaste stof  | : 100 %                          |
| VOS-gehalte | : 0 g/l                          |
- Droge olie : mat, antislip en zéér goed bestendig tegen vuil en vocht (geen waterlekken)
- Systeemopbouw** : één behandeling volstaat.  
Olie systeem : oppervlak 1 x behandelen met CORCOL.  
Olie/Wax systeem : oppervlak tegelijkertijd of later tevens behandelen met SOLIM HARDE WAX.
- Kleuren** : CORCOL kan worden aangekleurd met KLEURPIGMENT VOOR OLIE, waardoor het mogelijk is een oppervlak gelijktijdig te oliën en (transparant) te kleuren. Er zijn tien standaardkleuren leverbaar, die ook onderling kunnen worden gemengd. De normale verhouding is één blikje pigment op één liter olie. Er kan ook minder pigment worden toegevoegd. Per liter olie maximaal twee blikjes KLEURPIGMENT bijmengen.
- Verwerking**
- Omstandigheden : niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid boven 80%. CORCOL heeft om te kunnen drogen zuurstof nodig. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de olie.
- Verdunnen : CORCOL is gebruiksklaar. Beter niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig kan worden beïnvloed. Uitsluitend bij toepassing op zeer harde, weinig zuigende ondergronden mag tot maximaal 10% LINOTYN worden toegevoegd. CORCOL mag ook 'au bain marie' worden verwarmd.

- 
- Ondergrond : de ondergrond dient egaal geschuurd te zijn (laatste schuurgang met monoschijf machine: korrel 120; bij gebruik van een multischijf machine: korrel 80) en dient tevens zorgvuldig gestopt, schoon, blijvend droog en vrij van was, vet en stof te zijn.
- Gereedschap : CORCOL kan o.a. worden aangebracht met een olie-/wasverdeler, taskitrekker, spons, veloursroller, kwast of spaan.
- Aanbrengen : **volgens het abc-tje. Zie de werkwijzer.**  
Voldoende olie aanbrengen om de ondergrond te kunnen verzadigen. Niet meer, maar ook niet minder. Het oppervlak droogwrijven met katoenen doeken (FLOORWIPERS).  
  
Voor industriële applicatie kunt u advies inwinnen.
- Droging** : droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV en voldoende toevoer van zuurstof.  
beloopbaar : direct (doeken onder schoenen binden)  
licht belastbaar : na 24-48 uur  
volledig belastbaar : na 7-10 dagen
- Rendement** : 15 - 30 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de ondergrond waarop de olie wordt toegepast.
- Onderhoud** : voor een volledige beschrijving van het onderhoud wordt verwezen naar de Aquamarijn onderhoudswijzers.
- Levorm** : in 1, 5, 10 en 20 liter blikken.
- Houdbaarheid** : koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.
- Meer informatie** : <http://www.ursapaint.nl>
- Helpdesk** : +31 (0) 255 54 84 43

Transportcode (ADR): geen  
Gevarencode (BAGS): geen

In olie gedrenkte lappen onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Vermijd contact met de ogen, huid, enz. Gebruik beschermende handschoenen. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Afval niet in de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Verwaren en aanverwante artikelen buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.



Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het product te beoordelen op geschiktheid, alvorens het toe te passen.

© Copyright 1998 \*Aquamarijn Natuurverf \ UP Quality & Environment b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.