

pavatex
by SOPREMA



**NATUURLIJKE
ISOLATIE**

PAVATEX **PRODUCTOVERZICHT**



SOPREMA
GROUP

PAVATEX BY SOPREMA

VAN WIEG TOT WIEG

De natuur kent geen afval. Resten van productieprocessen vormen de grondstof voor de creatie van gloednieuwe producten. Een cirkel zonder einde voor een duurzame ontwikkeling van onze toekomst. Dit Cradle-to-Cradle principe, van wieg tot wieg, staat centraal binnen het natuurlijke isolatiegamma van PAVATEX by SOPREMA. Vanaf de grondstof, de productie tot aan het afgewerkte product staan duurzaamheid en milieubescherming op de eerste plaats.

NATUUR VOOROP

Het milieuvriendelijke principe van het PAVATEX-assortiment begint bij het puurste begin: de grondstof. Puur uit de natuur. Want het hout voor de houtvezelisolatie van PAVATEX wordt door de natuur zelf geleverd – in de vorm van naaldhout afkomstig uit duurzame bosbouw, overwegend afkomstig uit de regio.

We kopen de houtsnippers uitsluitend als resthout van zagerijen. Het materiaal wordt door PAVATEX nuttig gebruikt en verder verwerkt. Bewust gekapt hout gebruiken we principieel niet.



PEFC[™]

PEFC/07-31-355

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.be

PAVATEX

KEUZEGIDS

	MUUR	DAK	PLAFOND	VLOER	GEVEL	P.
	BINNENMUUR	SARKING				
						
ISOROOF	λ	λ			λ	6
ISOLAIR	λ	λ			λ	6
PAVATHERM	λ	λ	λ			7
PAVATHERM PLUS	λ	λ			λ	7
PAVATHERM-COMBI PROTECT					λ	8
PAVAFLEX	λ		λ			8
PAVAFLEX PLUS	λ		λ			9
DIFFUTHERM					λ	10
NEGGE ISOLATIEPLAAT					λ	10
PAVAWALL-GF					λ	11
PAVAWALL-SMART					λ	11
PAVAWALL-BLOC					λ	12
PAVAPLAN	λ					13
PAVADENTRO	λ					13
PAVAROOM	λ		λ			14
PAVATHERM-PROFIL				λ		14
PAVABOARD				λ		15
PAVAPOR	λ		λ	λ		15
PAVAPLANUM				λ		16
SWISSISOLANT	λ			λ		16
PAVASELF			λ	λ		17
PAVACOUSTIC BRUT	λ		λ	λ		18
PAVACOUSTIC 27S				λ		18
PAVACOUSTIC 33G	λ		λ			19
PAVAFERM	λ		λ			19
MEMBRANEN	λ	λ	λ	λ	λ	20
TOEBEHOREN	λ	λ	λ	λ	λ	22



ISOROOF

Diffusie-open en waterafstotend isolatiepaneel uit houtvezels voor onderdaken en geventileerde gevels vervaardigd volgens een nat productieproces



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

- + Kan tijdens de bouwwerken tot 3 maanden als tijdelijke afdichting worden gebruikt
- + Dampdoorlatend, vochtregulerend en bestand tegen regen en wind
- + Antislip-afwerking

Dikte (mm)	20	22	24	35	52	60
Afmeting (mm)	2500 x 770					
R-waarde	0,40	0,45	0,50	0,75	1,10	1,30
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,047			0,046		
Dichtheid (kg/m³)	240			230		
Druksterkte (kPa)	180			150		
Aantal panelen per pallet	56	44	45	30	20	18
Aantal m² per pallet (bruto)	107,8	84,7	86,6	57,8	38,5	34,7



ISOLAIR

Diffusie-open en waterafstotend isolatiepaneel uit houtvezels voor onderdaken en geventileerde gevels vervaardigd volgens een droog productieproces



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	3

VOORDELEN

- + Kan tijdens de bouwwerken tot 3 maanden als tijdelijke afdichting worden gebruikt
- + Dampdoorlatend, vochtregulerend en bestand tegen regen en wind
- + Geteste weerstand tegen brand en bescherming tegen geluid

Dikte (mm)	35	40	52	60	80	100	120	140	160	180	200
Afmeting (mm)	2500 x 770				1800 x 580						
R-waarde	0,75	0,90	1,15	1,35	1,80	2,40	2,90	3,40	3,90	4,35	4,85
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,044					0,041					
Dichtheid (kg/m³)	200					145					
Druksterkte (kPa)	250					100					
Aantal panelen per pallet	30	28	20	18	28	22	18	16	14	12	10
Aantal m² per pallet (bruto)	57,8	53,9	38,5	34,65	29,2	23	18,8	16,7	14,6	12,5	10,4



PAVATHERM

Hoogwaardig houtvezelisolatiepaneel



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	3

VOORDELEN

- + Universeel, multifunctioneel en drukvast
- + Bestand tegen sterke temperatuurschommelingen: zowel in de zomer als de winter
- + Geteste brandstabiliteit en bescherming tegen geluid

Dikte (mm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Afmeting (mm)	1100 x 600								
R-waarde	1,05	1,55	2,10	2,60	3,15	3,65	4,20	4,70	5,25
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,038								
Dichtheid (kg/m³)	110								
Druksterkte (kPa)	50								
Aantal panelen per pallet	112	72	56	44	36	32	28	24	20
Aantal m² per pallet (bruto)	73,92	47,52	36,96	29,04	23,76	21,12	18,48	15,84	13,2



PAVATHERM PLUS

Gecombineerd houtvezelisolatiepaneel uit PAVATHERM en ISOROOF (20 mm) voor onderdaken en geventileerde gevels



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

- + De combinatie van een isolerend paneel en een onderdakplaat in één product
- + Kan tijdens de bouwwerken tot 3 maanden als tijdelijke afdichting worden gebruikt
- + Uitstekende geluidisolatie door de hoge dichtheid en poreuze structuur van het product

Dikte (mm)	60	80	100	120	140	160	180
Afmeting (mm)	1800 x 580						
R-waarde	1,35	1,85	2,30	2,75	3,25	3,70	4,15
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,043						
Dichtheid (kg/m³)	190						
Druksterkte (kPa)	100						
Aantal panelen per pallet	36	28	22	18	16	14	12
Aantal m² per pallet (bruto)	37,58	29,23	22,97	18,79	16,7	14,62	12,53



PAVATHERM-COMBI PROTECT

Brandwerende isolatieplaat



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E + A2 - S1, d0
Dampdiffusieweerstand	5/13

VOORDELEN

- + Speciaal ontworpen voor geventileerde gevels met niet brandwerende afwerking
- + Eenvoudige verwerking & gedegen brandwerende oplossing

Dikte (mm)	60	80
Afmeting (mm)	1450 x 580	
R-waarde	1,15	1,65
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,043	
Dichtheid (kg/m³)	175	
Druksterkte (kPa)	80	
Aantal panelen per pallet	36	28
Aantal m² per pallet (bruto)	30,3	23,5



PAVAFLEX

Flexibele houtvezelisolatie



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	2

VOORDELEN

- + Natuurlijke & flexibele houtvezelisolatie
- + Eenvoudige verwerking & zeer goede klemwerking
- + Uiterst geschikt materiaal voor de isolatie tussen de sporen van een houtconstructie/skelet
- + Natuurlijk proces tegen ongedierte, brandvertragend behandeld

Dikte (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Afmeting (mm)	1220 x 575											
R-waarde	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,15	3,65	4,20	4,70	5,25	5,75	6,30
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,038											
Dichtheid (kg/m³)	50											
Druksterkte (kPa)	-											
Aantal panelen per pallet	120	90	80	60	48	40	32	30	24	24	20	20
Aantal m² per pallet (bruto)	84,2	63,1	56,1	42,1	33,7	28,1	22,4	21	16,8	16,8	14	14



PAVAFLEX PLUS

Flexibele houtvezelisolatie



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	1 à 2

VOORDELEN

- + Natuurlijke & flexibele houtvezelisolatie
- + Eenvoudige verwerking & zeer goede klemwerking
- + Uiterst geschikt materiaal voor de isolatie tussen de sporen van een houtconstructie/skelet
- + Betere lambda-waarde
- + Natuurlijk proces tegen ongedierte, brandvertragend behandeld

Dikte (mm)	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Afmeting (mm)	1220 x 575 (1220 x 375 op aanvraag)												
R-waarde	0,80	1,10	1,35	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55	6,10	6,65
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,036												
Dichtheid (kg/m³)	60												
Druksterkte (kPa)	-												
Aantal panelen per pallet	150	112	90	72	56	40	32	32	28	24	20	20	16
Aantal m² per pallet (bruto)	105,2	78,6	63,1	50,5	39,3	28,1	22,4	22,4	19,6	16,8	14	14	11,2





DIFFUTHERM

Houtvezelisolatieplaat voor gevelbepleistering



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

- + Meerlaags ‘sandwich’ houtvezelisolatiepaneel met een sterke stabiliteit en mechanische weerstand
- + Uitstekend voor houtskeletbouw (rechtstreeks op de staanders) en de renovatie van gemetselde buitenmuren
- + Verschillende geteste systemen met bepleistering beschikbaar in diverse landen

Dikte (mm)	60	60	80	100	120
Afmeting (mm)	1450 x 580	2500 x 580	1450 x 580		
R-waarde	1,35	1,35	1,85	2,30	2,75
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,043				
Dichtheid (kg/m³)	190				
Druksterkte (kPa)	80				
Aantal panelen per pallet	36	36	28	22	18
Aantal m² per pallet (bruto)	30,28	52,2	23,55	18,5	15,14



NEGGE ISOLATIEPLAAT

De negge isolatieplaat is geschikt voor de afwerking in combinatie met Diffutherm, Pavawall-GF, Pavawall-Bloc, Pavawall-Smart en Pavadentro.



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

Dikte (mm)	20	40
Afmeting (mm)	1100 x 600	
R-waarde	0,45	0,90
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,043	
Dichtheid (kg/m³)	190	
Druksterkte (kPa)	-	
Aantal panelen per pallet	96	48
Aantal m² per pallet (bruto)	63,4	31,7



PAVAWALL-GF

Houtvezelisolatieplaat voor gevelbepleistering op metselwerk, HSB en metaal



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	3

VOORDELEN

- + Stabiele en bepleisterbare houtvezelisolatieplaat: conform ETICS
- + Uitstekend voor prefab constructie dankzij hoge dichtheid en groot formaat
- + Sterke akoestische, thermische en bouwфysische eigenschappen

Dikte (mm)	40	60	80	100	120	140	160
Afmeting (mm)	1450 x 580						
R-waarde	0,90	1,35	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,044		0,040				
Dichtheid (kg/m³)	190		130				
Druksterkte (kPa)	200		70				
Aantal panelen per pallet	56	36	28	22	18	16	14
Aantal m² per pallet (bruto)	47,1	30,3	23,5	18,5	15,1	13,5	11,8



PAVAWALL-SMART

Bepleisterbaar isolatie-element uit houtvezel voor buitengevels



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	3

VOORDELEN

- + Ideaal voor buitenmuren uit metselwerk
- + Betere lambda-waarde
- + Handig & compact formaat voor een eenvoudige en snelle verwerking

Dikte (mm)	120	145	160	180	200	220	240
Afmeting (mm)	800 x 400						
R-waarde	3,05	3,70	4,10	4,60	5,10	5,60	6,15
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,039						
Dichtheid (kg/m³)	115						
Druksterkte (kPa)	50						
Aantal stuks per pallet	54	42	42	36	30	30	24
Aantal m² per pallet (bruto)	17,3	13,4	13,4	11,5	9,6	9,6	7,7



PAVAWALL-BLOC

Bepleisterbaar isolatie-element uit houtvezel voor buitengevels



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	3

VOORDELEN

- + Bepleisterbare houtvezelisolatie-elementen voor het naisoleren van massieve wanden
- + Handig & compact formaat voor een eenvoudige en snelle verwerking
- + Dampopen materiaal voor een aangenaam binnenklimaat

Dikte (mm)	120	140	160	180	200	220
Afmeting (mm)	600 x 400					
R-waarde	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,040					
Dichtheid (kg/m³)	130					
Druksterkte (kPa)	70					
Aantal stuks per pallet	54	48	42	36	30	30
Aantal m² per pallet (bruto)	12,96	11,52	10,08	8,64	7,2	7,2



PAVAPLAN

Stabiliteitspaneel voor de binnenzijde bij houtskeletbouw (HSB)



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	D,-s1, d0
Dampdiffusieweerstand	185

VOORDELEN

- + Voordelige stabiliteitsplaat voor houtskeletbouw
- + ± 25% minder bevestigers nodig in vergelijking met een paneel van 125 cm breed
- + Luchtdicht eindresultaat in combinatie met PAVAFIX-tape

Dikte (mm)	8
Afmeting (mm)	2820 x 1872
R-waarde	0,05
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,14
Dichtheid (kg/m³)	1000
Druksterkte (kPa)	-
Aantal panelen per pallet	25
Aantal m² per pallet (bruto)	132



PAVADENTRO

Houtvezelisolatiepaneel met geïntegreerde damprem voor binnentoepassingen



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
S _D -waarde	0,65 0,75 0,85 0,95

VOORDELEN

- + Meerlaags ‘sandwich’ houtvezelisolatiepaneel met geïntegreerde damprem
- + Vochtbufferend vermogen voor een aangenaam binnenklimaat
- + Bouwfysisch sterke oplossing, uitstekend voor de restauratie van beschermde gevels

Dikte (mm)	40	60	80	100
Afmeting (mm)	1020 x 600			
R-waarde	0,90	1,35	1,85	2,30
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,043			
Dichtheid (kg/m³)	175			
Druksterkte (kPa)	70			
Aantal panelen per pallet	112	72	56	44
Aantal m² per pallet (bruto)	65,55	44,07	34,27	26,93



PAVAROOM

Isolatieplaat voor binnenafwerking met aan beide zijden een witte cellulose laag



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
S _D -waarde	3,5

VOORDELEN

- + Licht, stabiel & sterk isolerend
- + Snelle plaatsing
- + Dampremmend, luchtdicht & esthetisch: witte zichtzijde geschikt voor verdere afwerking

Dikte (mm)	30		60	
Afmeting (mm)	1250 x 540	2500 x 540	1250 x 540	2500 x 540
R-waarde	0,65		1,35	
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,044			
Dichtheid (kg/m³)	230			
Druksterkte (kPa)	250			
Aantal panelen per pallet	74	74	72	36
Aantal m² per pallet (bruto)	50	99,9	48,6	48,6



PAVATHERM PROFIL

Houtvezelisolatiepaneel met (optionele) speciale voeglat voor houten vloeren



Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

- + Vermindering van contactgeluid
- + Dankzij de speciale voeglat, uitstekend voor het nagelen van parket en houten afwerkingsvloeren
- + Uitstekende systeemoplossing voor bepleisterbare isolatie onder sporen/kepers
- + Ook beschikbaar: speciale voeglat (zie toebehoren)

Dikte (mm)	40	60
Afmeting (mm)	1100 x 580	
R-waarde	0,90	1,35
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,043	
Dichtheid (kg/m³)	175	
Druksterkte (kPa)	70	
Aantal panelen per pallet	112	72
Aantal m² per pallet (bruto)	71,5	45,9



PAVABOARD

Houtvezelisolatiepaneel met hoge druksterkte voor vloeren



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

- + Bijzonder drukvast: bestand tegen hoge belasting
- + Veelzijdig inzetbaar onder dekvloeren en zwevend parket
- + Geteste vloeropbouw met opgave van de toegestane nuttige belasting

Dikte (mm)	20	40	60
Afmeting (mm)	1100 x 600		
R-waarde	0,40	0,85	1,30
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,046		
Dichtheid (kg/m³)	220		
Druksterkte (kPa)	150		
Aantal panelen per pallet	224	112	72
Aantal m² per pallet (bruto)	147,84	73,92	47,52



PAVAPOR

Houtvezelisolatiepaneel voor contactgeluiddemping



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

- + Uitstekende demping van contactgeluid
- + Veelzijdig inzetbaar onder gegoten/droge dekvloeren en zwevende parket
- + Geteste vloeropbouw met opgave van de toegestane nuttige belasting

Dikte (mm)	17	22	32
Afmeting (mm)	1100 x 600		
R-waarde	0,40	0,55	0,80
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,038		
Dichtheid (kg/m³)	135		
Druksterkte (kPa)	-		
Aantal panelen per pallet	24 x 10	20 x 8	24 x 5
Aantal m² per pallet (bruto)	146,88	97,92	73,44



PAVAPLANUM

Egalisatiekorrels voor vloeren (max. 80 mm)



Verwerking

VOORDELEN

- + Aanstampen niet nodig tot een hoogte van 80 mm
- + Verbeterde akoestiek
- + Zeer hoge drukvastheid

Dikte (mm)	1-4
Afmeting	25 kg/zak
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,124
Dichtheid (kg/m³)	750 (± 50)
Aantal zakken per pallet	18



SWISSISOLANT

SWISSISOLANT wordt vervaardigd uit snijafval (naaldhout) van lokale zagerijen. Dankzij de poreuse structuur is het product sterk isolerend: zowel thermisch als akoestisch



Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

- + Veelvuldige binnentoepassingen
- + Ideaal voor het afdekken van egalisatiekorrels op vloeren
- + Stabiliteitspaneel voor afwerking met parket

Dikte (mm)	8	10	12	16	19	19
Afmeting	2500 x 1200					1500 x 1200
R-waarde	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,046					
Dichtheid (kg/m³)	225					
Druksterkte (kPa)	130					
Aantal panelen per pallet	140	112	94	70	60	60
Aantal m² per pallet (bruto)	420	336	282	210	180	108



PAVASELF

Minerale opvulkorrels voor vloer of plafond



Verwerking

VOORDELEN

- + Aanstampen niet nodig tot een hoogte van 80 mm
- + Verbeterde akoestiek
- + Onbrandbaar
- + Hoge dampdiffusieweerstand
- + Bestand tegen insecten en reptielen

Korrelgrootte (mm)	< 6
Afmeting	100 l / zak
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,05
Dichtheid (kg/m³)	90
Aantal zakken per pallet	12





PAVACOUSTIC BRUT
Swissisolant

Naakt akoestisch houtvezelisolatiepaneel

Afwerking	rechte boord
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	5

VOORDELEN

+ Thermisch - en akoestisch isolerend

Dikte (mm)	12	16	20
Afmeting (mm)	2500 x 1200		
R-waarde	0,25	0,30	0,40
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,046		
Dichtheid (kg/m³)	225		
Druksterkte (kPa)	130		
Aantal panelen per pallet	94	70	56
Aantal m² per pallet (bruto)	282	210	168



PAVACOUSTIC 27S

Samengesteld paneel bestaande uit PAVACOUSTIC BRUT van 12 mm verlijmd op een OSB-paneel zero type 3 TG4 van 15 mm

Afwerking	tand en groef
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	-

VOORDELEN

+ Perfecte isolatie tegen contactgeluiden, ideaal voor de plaatsing van gelijmd parket

Dikte (mm)	27
Afmeting (mm)	2440 x 600
R-waarde	0,35
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,046 + 0,13
Aantal panelen per pallet	50
Aantal m² per pallet (bruto)	73,2



PAVACOUSTIC 33G


Samengesteld paneel bestaande uit PAVACOUSTIC BRUT van 20 mm verlijmd op een gipskartonplaat van 12,5 mm

Afwerking	2 afgeronde boorden
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	-

VOORDELEN

+ Akoestische isolatie voor binnenmuur en plafond
+ Brandklasse gipsplaat: A2-s1-d0

Dikte (mm)	32,5
Afmeting (mm)	2500 x 1200
R-waarde	0,45
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,046 + 0,21
Aantal panelen per pallet	25
Aantal m² per pallet (bruto)	75



PAVAFERM

Samengesteld paneel bestaande uit PAVACOUSTIC BRUT van 20 mm verlijmd op een FERMACELL-paneel van 12,5 mm

Afwerking	2 afgeronde boorden
Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	-

VOORDELEN

+ Akoestische isolatie voor binnenmuur en plafond
+ Brandklasse FERMACELL-paneel: A2-s1-d0

Dikte (mm)	32,5
Afmeting (mm)	2600 x 600
R-waarde	0,45
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK)	0,046 + 0,32
Aantal panelen per pallet	50
Aantal m² per pallet (bruto)	78



ADB

Dampremmende en luchtdichte onderdakfolie




Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	100
S _D -waarde	0,05 m

VOORDELEN

- + 3 maanden weerbestendig
- + Met zelfklevende kleefstrook

Dikte (mm)	0,5
Afmeting (mm)	50000 x 1500



DSB 2

Dampremmende en luchtdichte onderdakfolie voor sarking-daken




Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	4000
S _D -waarde	2 m

VOORDELEN

- + Anti-slip
- + 4 maanden weerbestendig

Dikte (mm)	0,5
Afmeting (mm)	50000 x 1500



LDB 0,02

Dampremmende en luchtdichte folie voor dakrenovatie



Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	28
S _D -waarde	0,02 m

VOORDELEN

- + Luchtdicht

Dikte (mm)	0,72
Afmeting (mm)	50000 x 1500



DB 3,5

Dampremmende en luchtdichte folie voor binnengebruik



Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	7500
S _D -waarde	3,5 m

VOORDELEN

- + Maatvast
- + Soepel & scheurbestendig
- + Licht transparante folie met snijtekens voor gemakkelijke verwerking

Dikte (mm)	0,4
Afmeting (mm)	50000 x 1500



DB 28

Dampremmende en luchtdichte folie voor vochtige binnenruimtes




Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	70000
S _D -waarde	28 m

VOORDELEN

- + Universeel dampscherm

Dikte (mm)	0,4
Afmeting (mm)	50000 x 1500



FBA

PAVATEX FBA is een dampdoorlatend en zeer UV-bestendig gevelmembraan voor open geventileerde gevels



Verwerking	
Brandreactie	E
Dampdiffusieweerstand	60
S _D -waarde	0,02 m

VOORDELEN

- + Getest en goedgekeurd gevelmembraan voor open gevels tot 30 mm voegbreedte
- + Het sterk UV-bestendige membraan voldoet aan de 5000h-UV test

Dikte (mm)	0,35
Afmeting (mm)	50000 x 1500

TOEBEHOREN



Antitrillingsbeugel met veer



Directe antitrillingsbeugel



Pavacoustic schuimvoegband 4/20
Akoestische schuimvoegband voor het afdichten van onregelmatige voegen



Pavacolli 310
Lijm voor het afdichten van PAVATEX-panels en folies
310 ml - 600 ml



Pavaprim
Oplosmiddelvrije primer
1L



Pavabase
Oplosmiddelvrije hechtprimer
5L



Pavatape 75
Zelfklevende afdichtingsband op basis van butyl rubber afgewerkt met een versterkt aluminium complex
75 mm



Pavatape 150
Zelfklevende afdichtingsband op basis van butyl rubber afgewerkt met een versterkt aluminium complex
150 mm



Pavatape Flex
Flexibele afdichtingsband op basis van butyl rubber



Pavafix 60
Overschilderbare afdichtingsband op basis van butyl rubber



Pavafix SN
PE-afdichtingsband voor spijkers en schroeven



Pavafix Win
Overschilderbare afdichtingsband



Pavafix 20 - 40
Overschilderbare, plooibare afdichtingsband



Isolatiemes Pavaflex
Lengte: 325 mm



Pavatex Decoupeerzaag
Lengte: 155 mm (3 stuks)



Pavatex Reciprozaagblad
Lengte: 225 mm (3 stuks)




Bevestigingsplug Diffutherm STR H
Voor houten ondergrond (100-280)



Bevestigingsplug Diffutherm STR U
Voor metselwerk (115-295)



Pavacasa bevestigingsrozet - diameter 60



Pavacasa aluminium sokkelprofiel
Pavacasa aluminium hoekprofiel




Pavacasa PVC verbindingsprofiel



Pavacasa PVC sokkelprofiel



Pavacasa PVC sokkelmontageprofiel



Pavacasa PVC winkelhaak voor sokkelprofiel



Voeglat Pavatherm Profil
Verkrijgbaar per 20 stuks
Lengte: 180 cm
Breedte: 50 mm
Dikte: 35 mm
Gemiddeld verbruik: 2,1m/m²



SOPREMA tot uw dienst

Heeft u een vraag over een specifiek project, de producten of de toepassingsmogelijkheden? Neem dan contact op met ons verkoopteam.

Alle informatie vindt u op

www.soprema.be

