

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029371



Product features

- ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 E14. Reeks led filamentlampen. Afgewerkt met een gloeidraad effect voor een visuele uitstraling vergelijkbaar met een traditionele lamp. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 1700K, 2200K, 2400K, 2700K en 4000K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding.300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli. Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740927
Garantie	3 jaar
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL
0029371

EAN code 5410288293714

DATA TABLE

General data

Productnaam	ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingsstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740927
Garantie	3 jaar

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	25
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	5.9
Duur inschakelstroom (µs)	180
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	14

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029371

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

Physical data

Lengte (mm) 97
Nominale diameter product (mm) 35
Gewicht (kg) 0.021


Packaging

Beschrijving verpakking Karton
EAN code 5410288293714
Enkele lengte verpakking (cm) 11.0
Enkele breedte verpakking (cm) 4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm) 4.5
DUN14 (outer) 15410288293711
Eenheden per omdoos 6
Lengte omdoos (cm) 14.3
Breedte omdoos (cm) 9.7
Diepte omdoos (cm) 12.0

Safety data

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) -20-40
Reinigingsinstructies bij breuk Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting Ja
Safety message Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


PHOTOMETRY



TECHNICAL DRAWINGS

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL
0029371



0029371



3
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle V5 CL 250LM 827 E14 SL
0029371



0029371



3
kWh/1000h



2019/2015