



**LINOLUX**  
WATERGEDRAGEN OP LIJNOLIEBASIS

## LINOLUX HOUTBEITS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

rev1

Natuurlijke, professionele transparante kleurbeits op lijnoliebasis voor houtwerk.

### Eigenschappen

- Waterverduinbaar
- Duurzaam elastisch
- Half glanzend
- Vocht regulerend
- Prettige verwerking
- Binnen en buiten

### Profiel

LINOLUX Houtbeits is een laagvormende, waterverduinbare, transparante kleurbeits. LINOLUX Houtbeits heeft een prettige verwerking is duurzaam elastisch, halfglanzend en vochtregulerend en is te gebruiken als één-potsysteem. Grond- en aflak in één pot. De lijnolie dringt diep in het hout en voedt het op natuurlijke wijze.



### Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

LINOLUX Houtbeits bevat min. 92% natuurlijke grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

Bindmiddel	Lijnolie-standolie, veresterde lijnolie emulsie
Pigment	Titaanwit
Vulstof	N.v.t.
Hulpstof	Conserveermiddel(MIT/BIT), cellulose verdikker, polysiloxanen.
Verduunning	Water

### Technische gegevens

Verpakking	1, 2½L
Rendement	Ca. 10 – 12 m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	Ca. 8 uur
Overschilderbaar	Na ca. 48 uur
Dichtheid	Ca. 0,95 kg/l
Glans	45 – 60 Gloss units(60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	Ca. 42 %-gew, ca. 45 %-vol
VOS-gehalte	< 10 g/l voldoet aan ARBO; geschikt voor binnen.
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor LINOLUX HOUTBEITS BLANK. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.



**LINOLUX**  
WATERGEDRAGEN OP LIJNOLIEBASIS

### Ondergrond

Voor binnen (en buiten) op hout. De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn. vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden (min. 5 mm.) Geveltimmerwerk moet voldoen aan de eisen, gesteld in de KVT '95.

Houd rekening met een drogingsvertraging op tanninehoudende houtsoorten zoals eiken, kersen en essen en op western red cedar, iroko en MDF. Deze houtsoorten voorbehandelen met een sterk verdunde (20 – 25%) oplosmiddelhoudende, blanke lak zoals ORIGINAL JACHTLAK. Idem om bloeden van merbau, meranti e.d. en verkleuring bij noesten tegen te gaan.

### Omstandigheden/verwerkingscondities

Product verwerken bij een omgevings- en ondergrond temperatuur tussen de 10 °C en 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 60% en 85%. Ondergrond temperatuur moet ten minste 3 °C boven het dauwpunt liggen.

### Gereedschap

Gebruik een kwast of roller. Voor spuitverwerking advies vragen. Het gereedschap vóór aandrogen met lauw water en eventueel met CLIEN-S specialreiniger reinigen. Eventueel naspoelen met LINOTYN universele ververdunder of Gomterpentijn en uitwassen met CLIEN-S en water. Handen wassen met water en zeep.

### Applicatie

- Voor houtwerk waar een transparante, weerbestendige, laagvormende afwerking gevraagd wordt zoals bij deuren, gevelbetimmeringen, kozijnen, tuinhuisjes enz. Niet geschikt voor mechanisch sterk belaste oppervlakken zoals vloeren, banken, stoelen en tafelbladen.
- Voor en tijdens verwerking regelmatig goed oproeren. Bij het gebruik van meerdere verpakkingen voor gebruik mengen om eventuele verschillen in tint te voorkomen.
- Tussen de lagen mat schuren. Bij onderbreking van het werk het gereedschap in de verf laten staan en niet uitspoelen of in water bewaren.

**Nieuw werk:** 3 lagen aanbrengen (minimaal 120 µ). Aan de weerbelaste zijde altijd een laag extra aanbrengen.

**Bestaand werk:** Goed ontvetten met water en ammonia of met verfreiniger. Naspoelen met schoon water en goed matschuren. Los zittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk. 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen goed matschuren.

### Onderhoud

De eerste maanden het schilderwerk regelmatig reinigen met schoon water om vuilaanhechting in de dan nog zachte laag te voorkomen.

LET OP: transparante houtafwerking buiten vergt regelmatig onderhoud en bijwerken.

### Droging

Stofdroog	na ca. 8 uur
Kleefvrij	na ca. 10-12 uur
Overschilderbaar	na ca. 48 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

### Rendement

Ca. 10 - 12 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

### Levertorm

In 1 en 2½l. De kleuren: Saffierblauw, Blank, Grenen, Teak, Donker eiken, Redwood, Linnenwit en Zilvergrijs zijn leverbaar.

### Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij bewaard in goed gesloten originele verpakking tenminste houdbaar tot 1 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

### Veiligheid

Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e) is: 130 g/l. Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

### Meer informatie

[www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) - [www.aquamaryn.nl](http://www.aquamaryn.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48