

## Reno Interieur TG Elegant

### Technisch

- De beste geluidsisolatie
- De beste temperatuurregulatie
- Winterwarm, zomerkoel
- De beste vochtregulatie
- De natuurlijkste isolatie
- Sterk brandvertragend: verkoolt
- Zeer verwerkingsvriendelijk
- Stootvaste onderplaat
- Afwasbare onderplaat
- Bio based product
- Positieve CO<sub>2</sub> balans
- KOMO gecertificeerd
- ISSO gecertificeerd

### Economisch

(voor de bouwer/aannemer)

- Veel minder arbeid (productiever te verwerken)
- Nauwelijks afval
- Snelst verwerkbaar systeem in de markt
- Hoog rendement
- Veel lagere milieubelasting

# Reno Interieur TG Elegant



## Dé mooiste na-isolatie voor binnenhuisrenovatie



- Kant en klare na-isolatie
- Snel, eenvoudig en droog te plaatsen
- Geen stuc- of schilderwerk nodig
- 'Stucstrakke afwerking' met tand en groef
- Harde, afwasbare onderplaat (wit schuurwerk)
- Natuurlijk vochtregulerend: toepasbaar tegen bestaand geïsoleerd dakbeschot
- Flexibele bio-based isolatie op maat
- Verwerking: géén irritatie van ogen, huid en luchtwegen
- Duurzaam, gemakkelijk en heel betaalbaar
- Winterwarm - Zomerkoel
- De allerbeste geluidsisolatie
- Ultiem woongenot
- Verrassend betaalbaar

Moergestelseweg 30a

5062 JW Oisterwijk

Postbus 348

5060 AH Oisterwijk

T +31(0)13 521 08 58

F +31(0)13 521 08 62

info@isovlas.nl

www.isovlas.nl



Bekijk de demo  
op [isovlas.nl](http://isovlas.nl)

Ultiem leefcomfort zit in onze vezels

Groen  
bouwen is  
paars

## Alle voordelen van Isovlas Reno Interieur maar dan mooier.

Flexibele isolatie uit vlas op een harde, gladde, stootvaste, afwasbare en prachtig afgewerkte onderplaat. Even slim als logisch. Isovlas Reno Interieur TG Elegant is de duurzame, ecologische en economische hoogwaardige esthetische oplossing voor na-isolatie van binnenuit.

# Isovlas Reno Interieur TG Elegant

Optimaal duurzaam na-isoleren: erg mooi, comfortabel en heel betaalbaar


# Mooi...

## zonder tussenprofiel

Isovlas Reno Interieur TG Elegant heeft alles in zich.

Het is de mooiste en de beste na-isolatie tegen kou, warmte en geluid. Het flexibele, oversized vaspakket op de harde onderplaat (de luxe zichtzijde) dicht het alle hoeken en gaten. Isovlas Reno Interieur TG Elegant verwerkt snel, gemakkelijk en gezond: géén irritatie van ogen, huid en luchtwegen.


- Heeft een harde, stootvaste onderplaat (wit schuurwerk)
- Verwerkt snel, droog en eenvoudig (verkorte bouwtijd)
- Rust op stalen hoeklijnen die, zonder verlijming, snel en eenvoudig worden gemonteerd (geen pur en kit nodig)
- Droge verwerking (in tegenstelling tot gipsplaten en stucen)
- Is gemakkelijk en mooi op maat te maken. De isolatie is tot 15 cm oversize induwbaar (Minerale wol, PU of EPS moet speciaal uitgesneden en passend worden gemaakt)
- De oversized isolatie laat zich soepel indrukken en vormt zich als vanzelf om bestaande leidingen en om buizenstelsels
- De oversized isolatie vult ook de kleinste hoeken en gaten:
  - Geen koudebruggen
  - Geen inwendige condensatie
  - Optimale temperatuur- en geluidsisolatie
- Nauwelijks afval bij de verwerking



Harde isolatie



Isovlas Reno Interieur TG Elegant



## Snel en eenvoudig te verwerken

Isovlas Reno Interieur TG Elegant verwerkt snel en gemakkelijk bij leidingen, contactdozen en constructies etc. Het flexibele vaspakket van Isovlas Reno Interieur TG Elegant is ruim oversized en 'kruipt' als het ware tot in de kleinste hoekjes. (Steenwol brokkelt af. PU schuim en EPS zijn hard en inflexibel. Dit vraagt veel meer 'sparingswerk' en je hebt meer afval bij de verwerking van deze materialen. Bovendien is het lastig om alle kleine hoeken en gaten goed te dichten.)

**Minder energiekosten en een gezondere leefomgeving door gebruik van natuurproduct bij na-isolatie van binnenuit.**

## Woningcorporaties op weg naar 2023

Met het oog op 2023 zijn veel woningbouwcorporaties intensief bezig met het energetisch opwaarderen van bestaande woningen. Een groot aantal doet dit in nauwe samenwerking met Isovlas Oisterwijk. Deze woningen beantwoorden dan nu al aan de norm 'energie-index 1,4', die vergelijkbaar is met het oude label B. Een belangrijk onderdeel bij het realiseren van de vereiste energetische opwaardering van bestaande woningen is na-isolatie aan de binnenzijde van het dak. En dan met name met een duurzaam, gemakkelijk te verwerken en zeer betaalbaar natuurproduct als vlas.

Isovlas heeft op basis hiervan speciale na-isolatie ontwikkeld. Reno interieur voor zolders en Reno interieur TG Elegant voor slaapkamers en andere ruimtes waarbij een hoogwaardige esthetische afwerking gewenst is.

In de film 'Doe Maar Duurzaam!' zien we hoe Reno Interieur snel en gemakkelijk toegepast wordt in een grootschalig project van een woningbouwvereniging.

Deze verduurzaming vertaalt zich uiteraard direct in bewonerstevredenheid; meer comfort en veel lagere stookkosten, 100% duurzaam, zeer energiezuinig, CO<sub>2</sub> neutraal, gezond en geen (of nauwelijks) noodzakelijke huurverhoging.

| Bestelnummer<br>Reno Interieur | Rc<br>in m <sup>2</sup> K/W* | dikte (mm) | standaard<br>afm. (cm) | Stuks/Pallet | Stuks/Doos | Dozen/Pallet | m <sup>2</sup> /Pallet |
|--------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| Reno TG 100                    | 2,5                          | 100        | 60 x 130               | 40           | 5          | 8            | 31,20                  |
| Reno TG 120                    | 3,0                          | 120        | 60 x 130               | 32           | 4          | 8            | 24,96                  |
| Reno TG 140                    | 3,5                          | 140        | 60 x 130               | 32           | 4          | 8            | 24,96                  |
| Reno TG 160                    | 4,0                          | 160        | 60 x 130               | 24           | 3          | 8            | 18,72                  |
| Reno TG 180                    | 4,5                          | 180        | 60 x 130               | 24           | 3          | 8            | 18,72                  |
| Hoekprofiel                    |                              | 24 mm      | 300                    | 30 stuks     | -          |              |                        |

Alle lengte maten mogelijk in overleg: 80 cm tot 150 cm in stappen van 5 cm!



Bekijk de demo  
op [isovlas.nl](http://isovlas.nl)