

Schijven voor een gecombineerd gebruik van nagel- en kozijnbevestigingen, alsook schroeven



VOORDELEN

- Dankzij de verschillende schijfdiameters is een individuele aanpassing mogelijk aan uiteenlopende isolatiematerialen en eisen en ontstaat de grootst mogelijke flexibiliteit voor een groot aantal toepassingen.
- De flexibele pennen in de DT 90 garanderen een permanente druk op de isolatie en daardoor een stevig houvast.
- De DTM 60 is vervaardigd van A4 staal en maakt het gebruik van een kozijnbevestiging en een stevige bevestiging van het isolatiemateriaal in gevelconstructies mogelijk, wanneer er hoge eisen worden gesteld.

TOEPASSINGEN

- Voor bevestiging van zachte en drukbestendige isolatiematerialen.
- DT90/4 op VB muuranker
- DT 60/10, DTM 60/10 en DTM 70/10 in combinatie met 10 mm kozijnbevestiging
- DT 90/8 en onderlegging 8/60 in combinatie met 8 mm nagelplug
- HV en HK 36 met 5 mm schroeven

WERKING

- Het schijfformaat moet worden gekozen in overeenstemming met de druksterkte van het isolatiemateriaal.
- Voor combinatie met ankers, schroeven of nagels in overeenstemming met het verkrijgbare basismateriaal.
- DT90/4 is geschikt voor doordrukmontage op een fischer VB muuranker.

TECHNISCHE GEGEVENS



Isolatieschotels

Artikelnaam	Art.-Nr.	Schotel-Ø [mm]	Hoogte schotel [mm]	Boorgat d _f [mm]	
HK 36 kunststof	004283	36	4,5	5	
HV 36 met gaten	004286	36	3,5	5	
ISO-schijf 8/60	001680	60	7	8	
DT 60/10	044317	60	7	10	
DTM 60/10 A4	088805	60	3	10,5	
DTM 70/10 verz.	044318	70	3	10,5	
DT 90/4	080957	90	9,3	4	
DT 90/8	080958	90	9,3	8,2	