

4.

Kleurschakeringen van het hout buiten.

Hout kan men ook in **kleur** lakken , waarbij men **Le Tonkinois** mengt met *natuurlijke pigmenten*. (5 tot 6 %) welke in poedervorm bij de vakhandel verkrijgbaar is
Kleurpigmenten op **aniline** basis zijn **niet geschikt** , omdat deze in de zon bleek worden.

Gebruik van pigmenten :

1e laag altijd **Le Tonkinois** puur aanbrengen , daarna eventueel schuren.

2e laag met pigment (1 flacon c.q. 1 tube op 1 liter " Le Tonkinois "), enz. .

Letwel : voor boot	1	x	Le Tonkinois
	3	x	Le Tonkinois met pigment
voor hout	1	x	Le Tonkinois
	2	x	Le Tonkinois met pigment
voor metaal.....	1	x	Le Tonkinois..... gewoon over de roest heen .
	3	x	Le Tonkinois met pigment.

Hout met oude lak - of vernis lagen.

Bij voorkeur dergelijke laklagen tot op het blanke hout verwijderen. Wanneer echter goed onderhouden laklagen gekonserveerd dienen te worden , moet men door licht te schuren zich ervan overtuigen of deze lakken zonder meer hechten en duurzaam zijn.

Want als de oude lak gaat scheuren , blazen vertoont of losgaat zitten , moet in elk geval door afbijtmiddel of afbranden of schuren het hout **kaal** gemaakt worden.

Beits , zoals die in de handel verkocht wordt , tast de lak zeer snel aan.

Zij bevatten in het algemeen parafine voor het impregneren van het hout. Daardoor wordt echter de hechting en droging van nieuwe laklagen beïnvloed. Daarom moet men de behandelde oppervlaktes voordat men met **Le Tonkinois** gaat lakken zorgvuldig schoon maken .

Afbranden heeft het voordeel dat de oude lak volledig tot op het hout verwijderd wordt en dat het hout tegelijkertijd gedroogd wordt. Bij deze bewerking verhit mende oude laklaag in zover , dat het zacht wordt en schraapt het vervolgens af.

Let op : Bij te sterke hitte kan het hout " verkolen " .

Eventuele lakresten worden door schuren verwijderd.

Het afslijpen van dikke laklagen en grote oppervlakten met de hand schuren gaat moeizaam. Daarom gebruikt men hiervoor zo mogelijk een elektrische schuurmachine. In de hoeken kan men met de punt van een mes of een glasscherf de lak verwijderen.