



TECHNISCHE INFORMATIE MOBIROOF

Het Mobiroof systeem bestaat uit een cassette van geregenereerd niet toxisch polypropyleen met de afmetingen 54 x 54 x 9 cm (= 0,29 m²). Omgerekend is 1 m² 3,44 cassettes.

De cassette wordt gevuld met puimsteen (4/8) mm voor drainage en opslag van water. De waterabsorptie bedraagt ca. 10-12 liter / m².

De bovenlaag bestaat uit een mix van vulcanische Lapillo en organische substantie met een zestal soorten voorgekweekt Sedum (o.a. Album, Spurium, Acre en Hispanicum) en Mesembrianthemum cooperi.

Gewicht bedraagt ca. 42-46 kg / m² droog en ca. 52-58 kg / m² indien volledig verzadigd.

Op de buitenranden van het dak en om bijvoorbeeld dakramen en afvoerpijpen wordt grind aangebracht om het microklimaat te bevorderen. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de wind er onder kan komen.

Toepassing van het Mobiroof systeem kan zowel op vlakke daken als op daken met een lichte helling (tot ca 20 %) in principe zonder extra voorzieningen. Toepassing op daken met een grotere hellinghoek is mogelijk, eventueel dient dan eerst een L-profiel te worden aangebracht. Afhankelijk van de kwaliteit van de dakbedekking wordt eerst een beschermfolie (wortelwerend folie) aangebracht.

Irrigatie is niet nodig.

Er dient 1 à 2 maal per jaar onderhoud te worden uitgevoerd, wat o.a. bestaat uit een algemene controle, bemesten, bij voorkeur in het voorjaar april-mei met langzaam vrijkomende meststoffen (verkrijgbaar bij de meeste tuincentra) en het snoeien/knippen van de Sedum na half oktober.

NB: de cassettes worden geleverd op pallets en het verdient aanbeveling deze direct na levering af te stapelen dan wel te verwerken.

Informatie

Voor aanvullende informatie en/of het maken van een afspraak:

www.mobilane.nl info@mobilane.nl tel: +31-(0)343-420865

