

## ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo RT CANDLE V4 GL 420LM 825 E14 SL

0027334



### Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A+ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



### PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 GL 420LM 825 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740808
Lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288273341

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT CANDLE V4 GL 420LM 825 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740808

## ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo RT CANDLE V4 GL 420LM 825 E14 SL

0027334

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	420
Kleurtemperatuur (K)	2500
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	36
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	2.6
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	77

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.016

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288273341
Enkele lengte verpakking (cm)	10.6
Enkele breedte verpakking (cm)	3.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.8
DUN14 (inner)	25410288273345
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	15.0
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.1
Binnenlengte verpakking (cm)	12.9
DUN14 (outer)	15410288273348
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	56.9

## ToLEDo Retro Candle Gold

ToLEDo RT CANDLE V4 GL 420LM 825 E14 SL

0027334

Breedte omdoos (cm)	31.9
Diepte omdoos (cm)	15.3

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## TECHNISCHE TEKENINGS

