

ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo RT Ball V6 ST 806LM 827 E14 SL

0028092



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT Ball V6 ST 806LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740818
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	6
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288280929

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT Ball V6 ST 806LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	6
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer

ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo RT Ball V6 ST 806LM 827 E14 SL

0028092

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740818

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	6
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	4.77
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	34
Max. Armaturen per 20A C automaat	42

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	80
Nominale diameter product (mm)	45
Gewicht (kg)	0.045

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288280929
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.5
DUN14 (outer)	15410288280926
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.8
Breedte omdoos (cm)	10.7

ToLEDo Retro Ball Satin

ToLEDo RT Ball V6 ST 806LM 827 E14 SL

0028092

Diepte omdoos (cm) 10.5

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures