

ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT CAND V3 CL DIM 470LM 827 E14 S

0028446



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps• The versatile ToLEDo Retro candle range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications• Same look, size and functionality as incandescent lamps• Omni-directional light distribution• A++ energy rating• Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp• Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures• Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions• Dimmable with approved dimmers



NOTES

undefined

PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	ToLEDo RT CAND V3 CL DIM 470LM 827 E14 S
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740812
Garantie	3 years
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288284460

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo RT CAND V3 CL DIM 470LM 827 E14 S
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer

ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT CAND V3 CL DIM 470LM 827 E14 S
0028446

Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740812
Garantie	3 years

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.75
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Inschakelstroom (A)	1.2
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	83
Max. Armaturen per 16A C automaat	133
Max. Armaturen per 20A C automaat	167

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	97
Nominale diameter product (mm)	35
Gewicht (kg)	0.021

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288284460
Enkele lengte verpakking (cm)	3.9
Enkele breedte verpakking (cm)	3.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (outer)	15410288284467
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	14.3
Breedte omdoos (cm)	9.7

ToLEDo Retro Candle Dimmable

ToLEDo RT CAND V3 CL DIM 470LM 827 E14 S

0028446

Diepte omdoos (cm) 12.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Veiligheidsmelding	Dimmable with approved dimmers

