

Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhouden van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen. De speciale watergedragen samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product oplosbaar is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie versterkt de natuurlijke kleur en houtnerf. Exterior Wood Oil naturel wordt aanbevolen om de natuurlijke kleur en houtnerf te versterken. Voor het oprispen van oude terrassen zijn de gepigmenteerde oliën ideaal, omdat zij de originele kleur van het hout weer terugbrengen. Het veranderen van de kleur is ook mogelijk door het toepassen van bijvoorbeeld grijze, antraciet of zwarte olie.

- **De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak**
- **Versterkt de natuurlijke kleurstructuur van het hout**
- **Sneldrogend**
- **Alle varianten hebben UV-bescherming**



## Toepassingsgebied

Exterior Wood Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en reeds geoliede houten oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen. Exterior Wood Oil is toepasbaar op alle houtsoorten.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Cleaner. Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120. Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.</p> <p>Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en het product.</p>
Behandelen	<p>Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik. Breng een egale dunne laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kopse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geoliede uitstraling doordat het water verdampt is. Verwijder na maximaal 5 minuten indien nodig de overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven. Herhaal stappen als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet.</p> <p>Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak.</p>
Opmerking	<p>Onbehandeld niet-geïmpregneerd naaldhout dient voorbehandeld te worden met WOCA Exterior Wood Primer.</p> <p>Let op: bij tuinmeubelen wordt aanbevolen om Exterior Wood Oil Zwart, Antraciet en Walnoot af te werken met een laag Exterior Wood Oil Naturel, dit om te vermijden dat de kleur afgeeft.</p>

## Droogtijden

Volledig uitgehard	Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig uitgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.
--------------------	--



## Technische gegevens

---

Dichtheid	0,98-1,1
Viscositeit:	23-32 DIN CUP 4
Verbruik	8 tot 12 m <sup>2</sup> per liter, afhankelijk van houtsoort en oppervlak.
Kleuren	11 kleuren
Reiniging gereedschap	Met water
Bewaren	Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	<20 g VOS/l. Grenslimiet is 130 g VOS/l [Cat. A/f].
Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
Herbehandeling	Herhaal de oliebehandeling wanneer nodig. Reinig eerst met WOCA Exterior Cleaner.

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Deep cleaning	Exterior Cleaner
Gerelateerde producten	Exterior Wood Primer
Gereedschap	9" Applicator Artikelnr. 880151 refill voor 9" Applicator Artikelnr. 880153 Steel voor 9" Applicator Artikelnr. 880154

## Contact

---

WOCA Nederland BV  
Aarhusweg 2-18  
9723 JJ Groningen  
T 050-3134400  
info@woca.nl  
www.woca.nl

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*