



Werkwijze...

1 Behandel nieuwe houten terrassen met olie, voordat ze in gebruik genomen worden. Voordat het behandeld wordt, moet het houten terras helemaal schoon zijn. Oudere terrassen eerst met Terrasreiniger reinigen. Het hout moet ca. 24 uur drogen. Controleer of het hout goed schoon en droog is. Licht schuren kan noodzakelijk zijn. Het hout alleen bij droog weer behandelen. Direct zonlicht en te hoge temperaturen vermijden.

2 De olie voor gebruik goed roeren. De olie met een kwast of borstel in een dekkende laag aanbrengen. Bij de uiteinden beginnen. Alle olie die na 20 minuten niet door het hout is opgenomen, met een droge, schone doek wegnemen.

Zorg er vooral voor overtollige olie in voegen, barsten en openingen in het hout te verwijderen. De behandeling herhalen als het oppervlak niet volledig verzadigd is. Afhankelijk van de weersomstandigheden en temperatuur zal het 24 tot 48 uur duren voordat de olie uitgehard is. Gedurende deze periode alle contact met water vermijden.

WOCA Terrasolie

- voor de basisbehandeling van houten terrassen

Terrasolie wordt buitenshuis toegepast voor basisbehandeling en onderhoud van houten terrassen. De olie geeft een sterk, slijtvast oppervlak en benadrukt de natuurlijke houtstructuur. Terrasolie is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Bevat UV-bescherming.

Verpakkingen

Terrasolie is verkrijgbaar in verpakkingen van 2,5 l en in de kleuren naturel, teak, bangkirai, vurenhout, larikshout, douglasspar en roodbruin.

Gereedschap

Borstel of kwast, een katoenen doek en eventueel schuurpapier.

NB!

Gevaar voor zelfontbranding. Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.



Terrasolie

2,5 l.

Naturel, teak, bangkirai, vurenhout, larikshout, douglasspar en roodbruin.

Verbruik: 10-13 m²/l