

## RefLED ES50 DIMMABLE

REFLED ES50 V5 425LM DIM 830 36° SL5  
0027489



### PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	REFLED ES50 V5 425LM DIM 830 36° SL5
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5.5
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residential & Consumer, Winkel
ETIM klasse	EC001959
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	5.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288274898

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Productnaam	REFLED ES50 V5 425LM DIM 830 36° SL5
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5.5
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residential & Consumer, Winkel
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959

#### Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	425
Kleurtemperatuur (K)	3000

## RefLED ES50 DIMMABLE

REFLED ES50 V5 425LM DIM 830 36° SL5  
0027489

Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	1050
Bundel breedte (°)	36
Bundelhoek (nominaal) (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	5.5
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1.0
Netspanning (V)	220-240V~
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.17

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Mix(80% carton, 20% plastic)
EAN code	5410288274898
Enkele lengte verpakking (cm)	20.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288274895
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	27.5
Breedte omdoos (cm)	21.0
Diepte omdoos (cm)	7.0

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee

## RefLED ES50 DIMMABLE

REFLED ES50 V5 425LM DIM 830 36° SL5

0027489

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

### TECHNISCHE TEKENINGS

