

RefLED ES50 DIMMABLE

REFLED ES50 V5 425LM DIM 840 36° SL5
0027490



PRODUCTOVERZICHT

Productnaam	REFLED ES50 V5 425LM DIM 840 36° SL5
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5.5
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	5.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288274904

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Productnaam	REFLED ES50 V5 425LM DIM 840 36° SL5
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	5.5
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959

Optische gegevens

Rated Luminous Flux Useful (lm)	425
Kleurtemperatuur (K)	4000

RefLED ES50 DIMMABLE

REFLED ES50 V5 425LM DIM 840 36° SL5
0027490

Lichtkleur	Warm White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Rated Luminous Intensity (cd)	1050
Bundel breedte (°)	36
Bundelhoek (nominaal) (°)	36
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5.5
Equivalent vermogen	60
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1.0
Netspanning (V)	220-240V~
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	6
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.17

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Mix(80% carton, 20% plastic)
EAN code	5410288274904
Enkele lengte verpakking (cm)	20.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288274901
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	27.5
Breedte omdoos (cm)	21.0
Diepte omdoos (cm)	7.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee

RefLED ES50 DIMMABLE

REFLED ES50 V5 425LM DIM 840 36° SL5
0027490

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE TEKENINGS

