

## **ROLLEN KURK AGGLO 2 – 3 mm**

### **OMSCHRIJVING EN AFMETINGEN**

Geagglomererde kurk wordt vervaardigd uit vermalen kurkkorrels van een specifieke grootte en een bindmiddel. Wordt afgeleverd in cilindervorm met volgende afmetingen :

30 m x 1 m x 2 mm  
30 m x 1 m x 3 mm

### **MATERIAAL**

Ongebrande kurkkorrels : 90 %  
Bindmiddel op basis van polyurethaan : 10 %

### **SPECIFICATIES**

Densiteit (ASTM F-104): 180 - 200 kg/m<sup>3</sup>  
Weerstand op de trekkracht (ASTM F-104) : 5 – 8 kg/cm<sup>2</sup>  
Samendrukbaarheid (ISO 7322) : 25 – 45 %  
Herstelvermogen (ISO 7322) : 75 %

### **BRANDKLASSE**

M3: Brandvertragend, er komen geen toxische gassen bij verbranding.

### **VERPAKKING**

Geagglomererde kurk op rol worden verzonden in verpakkingen die de gepaste bescherming bieden en die voldoende afgesloten zijn om het opgegeven vochtgehalte te behouden onder normale opslagvoorwaarden.

Tijdens de opslag moeten de goederen beschermd worden tegen vocht en direct zonlicht.