

[ LEINÖLKITT ]

# HOLZ- UND FENSTERSPACHTEL FÜR KLEINE HOLZ REPARATUREN



- ▶ DAUERELASTISCH UND KEINE HAARRISSBILDUNG
- ▶ LEICHT ZU VERARBEITEN
- ▶ KLEBT NICHT AN DEN HÄNDEN

## EINSATZ

**FENSTERSPACHTEL** und für kleine Holz-Reparaturen, Innen und Aussen, für den manuellen Auftrag.

## UNTERGRÜNDE

Der **FENSTERSPACHTEL** haftet auf grundiertem und vorbehandeltem Holz.

## AUFTRAGSMETHODE

Auf beiden Seiten der Glasscheibe auf traditionelle Art, für einfache Glasscheiben von 4 bis 6 mm Scheibenstärke, Minimalstärke der Gegenspachtelung 3 mm, Minimalbreite des Fugenausstrichs 9 mm, Minimalhöhe der Spachtelung oberhalb der Nut 4 mm.

## ENDBESCHICHTUNG

Im Aussenbereich muss der **FENSTERSPACHTEL** unbedingt mit Farbe, Lack oder Lasur, überstrichen werden sobald der Spachtel seine Haut gebildet hat (Durchschnittlich 6 bis 8 Tagen). Im Innenbereich kann er im Rohzustand belassen werden.

## Technische und Physikalische DATEN

**FENSTERPACHTEL** für Innen und Aussen auf Leinöl Basis.

- Einstufung (NFT 36-005): Familie IV Klasse 1
- Verbrauch: 1 kg für 6 lfm.
- Endbeschichtung: sobald der Spachtel eine Haut bildet, ca. 6 bis 8 Tagen
- Farbe: Weiss oder Braun

## ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- **HOLZ- UND FENSTERSPACHTEL** ist mit dem Spachtel- oder Kittmesser aufzutragen.
- Werkzeugreinigung: mit Terpentinersatz.
- Haltbarkeit: das Produkt ist 12 Monate garantiert, das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonne geschützt aufbewahren.

## VERPACKUNGSEINHEITEN

- Dose: 1 kg.
- Eimer: 5 kg.

## EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht unter einer Temperatur von + 5°C oder über 35°C auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 80 %.
- Nie auf überhitzten Untergründen sowie in praller Sonne auftragen.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

## NORMEN

- EN 16566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 39 (NFP78-201): Spiegel- und Glasarbeiten.

## GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf [www.toupretpro.ch](http://www.toupretpro.ch)

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **HOLZ- UND FENSTERSPACHTEL** werden mit gutem Glauben und Gewissen durch die Erfahrungen der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C, und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.